



VPM GROUP S.R.L
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 2 del 23/04/2021

Scheda tecnica

MARTORA STOP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Speciale spray no-gas a base di sostanze aromatiche che non danneggia né l'ambiente né gli animali. Non è un veleno, ma una speciale miscela contenente sostanze che risultano sgradevoli all'olfatto della martora.
Spruzzato sulle parti da proteggere, quali: tubi, cavi, parti in gomma, plastica e impianti elettrici, garantisce la protezione dall'attacco di donnole, furetti, martore, zibellini e simili. Grazie alle sostanze aromatiche particolari e particolarmente amare, lo spray repellente anti-martora, fa perdere il gusto alla martora, evitando che quest'ultimo rovine tubi o cavi sia di auto che delle abitazioni. Lo spray anti-martora agisce dopo l'applicazione, subito dopo essersi asciugato e agirà come una protezione invisibile. Protezione duratura ed inodore.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido limpido
Colore: Rosso
Odore: Geraniolo
pH: 7,0 +/- 0,5
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: > 100°C
Punto di infiammabilità: > 80°C
Densità relativa: 1,005 +/- 0,02 gr/ml a 15°C
Solubilità: In acqua
Idrosolubilità: Completa
Proprietà esplosive: Non esplosivo
Proprietà ossidanti: Non ossidante

APPLICAZIONI

Su tutte le superfici lavabili.
Componenti in gomma del vano motore, componenti meccaniche, esterno dei tubi impiantati frenante, manicotti e cavi elettrici in genere.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Utilizzare il prodotto tal quale.

Previene i danni sui componenti in plastica e gomma.
Pulire preventivamente le aree da trattare da polvere e sporco in genere, feci ed urine di martore e da piume.
Spruzzare sulle superfici da trattare da una distanza di circa 15-20 cm e lasciare agire qualche istante in modo che asciughi.

Per protezioni ottimali, si consiglia di ripetere il trattamento regolarmente dopo 1-2 mesi.

PRECAUZIONI D'USO

Questo prodotto non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:



VPM GROUP S.R.L.
Sede legale e operativa:
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: info@vpmgroupsrl.com - Sito internet: www.vpm-group.com
Email tecnico competente: laboratorio@vpmgroupsrl.com

Rev. n. 2 del 23/04/2021

Scheda tecnica

MARTORA STOP

Eye Irrit. 2

Codici di indicazioni di pericolo:
H319 - Provoca grave irritazione oculare.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che possono perdurare per più di 24 ore.

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.