



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsril.com](mailto:info@vpmgroupsril.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsril.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsril.com)

Rev. n. 1 del 16/04/2021

## Scheda tecnica

### PANTHER 2T SINTETIC

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PANTHER 2T SINTETIC è un olio che combina una miscela di base minerali e sintetiche di alta qualità con un pacchetto di additivi di alta tecnologia che garantiscono un'ottima pulizia del motore e un'ottima protezione contro l'usura e corrosione aumentando la vita del motore.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido oleoso  
Colore: Rosso  
pH: Non applicabile  
Punto di infiammabilità:  $\geq 200$  °C  
Tensione di vapore: 300 kPa (50 °C)  
Densità relativa:  $\geq 860$  kg/m<sup>3</sup>  
Viscosità:  $\geq 7,5$  cSt (100 °C)  
indice di viscosità ASTM D 2270:  $\geq 141$   
punto di scorrimento ASTM D 97: - 24 °C

#### APPLICAZIONI

PANTHER 2T SINTETIC è un olio per motori 2 tempi di motociclette e scooter. Questo prodotto consente l'ottenimento dei seguenti benefici:

- Riduzione della fumosità allo scarico;
- Miglioramento del rendimento termico del motore.

Specifiche di rispondenza:  
API TC+ • JASO-FD • ISO-L-EGD • TISI •

#### PRECAUZIONI D'USO

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. È disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. Immagazzinare possibilmente al coperto. Se per necessità lo stoccaggio viene effettuato all'aperto, tenere i fusti in posizione orizzontale e coprirli con coperchio per evitare infiltrazioni d'acqua. Non stoccare gli imballi a temperature superiori a 60°C o direttamente al sole così come è bene mantenerli in luoghi non soggetti al gelo.

Proteggi l'ambiente, non disperdere l'olio usato ed i contenitori.  
Rivolgiti al Consorzio Obbligatorio Olio Usato Tel: n° 800-863048

#### IMBALLAGGIO

Contattare l'ufficio commerciale.

#### CLASSIFICAZIONE

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Questo prodotto non risponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pittogrammi:  
Nessuno.

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Non pericoloso

Codici di indicazioni di pericolo:  
Non pericoloso



VPM GROUP S.R.L.  
Sede legale e operativa:  
via Alfeno Varo, 15/17 - 25020 Alfianello (BS)  
Tel. 030/9305067 Fax 030/9936898

Email: [info@vpmgroupsrl.com](mailto:info@vpmgroupsrl.com) - Sito internet: [www.vpm-group.com](http://www.vpm-group.com)  
Email tecnico competente: [laboratorio@vpmgroupsrl.com](mailto:laboratorio@vpmgroupsrl.com)

Rev. n. 1 del 16/04/2021

## Scheda tecnica

### PANTHER 2T SINTETIC

Numero ONU: 0000

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.