

Q8 OUTBOARD 4T 10W-40

Descrizione

Q8 Outboard 4T SAE 10W-40 è un lubrificante a base sintetica, multigrado, di alta qualità, specifico per motori fuoribordo 4 tempi marini appartenenti all'ultima generazione di propulsori.

La speciale formulazione, sviluppata su una tecnologia modernissima, differisce dai classici oli 4T dedicati all'autotrazione ed in particolare offre una eccellente protezione nei confronti di ruggine e ossidazione.

Applicazioni

Q8 Outboard 4T è stato appositamente messo a punto per garantire la massima protezione e lubrificazione dei motori fuoribordo 4T marini. E' in grado di superare al meglio ogni problema legato all'umidità e alle partenze a freddo.

Specifiche

- ACEA A3/B4
- API SL/CF

Proprietà e prestazioni

- Riduce i consumi di olio grazie alla bassa volatilità delle basi utilizzate.
- Assicura superiori caratteristiche antiusura per lo speciale pacchetto di additivi utilizzato.
- Fornisce una valida pulizia del motore.
- Garantisce una eccellente resistenza all'ossidazione.
- E' caratterizzato da ottime proprietà di scorrevolezza a freddo.
- Fornisce una superiore protezione dalla corrosione e dalla ruggine.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Viscosità	SAE		10W-40
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m3	867
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	100
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	14,5
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		155
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-35
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	225

Le caratteristiche sono medio – indicative e non costituiscono specifica – 201806

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it