

Q8 OUTBOARD 2T

Q8 Outboard 2T è un olio di alta qualità specifico per la preparazione di miscele da usarsi nei motori fuoribordo marini a due tempi e in tutti i motori 2T raffreddati ad acqua. Normalmente la percentuale consigliata dai Costruttori è pari al 2-4%.

Applicazioni

Q8 Outboard 2T è stato appositamente messo a punto per una lubrificazione ottimale dei motori fuoribordo 2T marini raffreddati ad acqua ed è in grado di superare brillantemente le problematiche derivanti dall'umidità e dalle partenze a freddo. Idoneo per i motori SELVA, YAMAHA, MERCURY, EVINRUDE, ecc.

Risponde alle specifiche internazionali sotto indicate.

Specifiche

NMMA TC-W3 Re-certification no.: RL-51030

SAE J 1536 Miscibilità / Fluidità: Grado 3

Proprietà e prestazioni

Q8 Outboard 2T è formulato con uno speciale pacchetto di additivi senza ceneri (ashless) tale da garantire una perfetta pulizia del motore eliminando i problemi di imbrattamento delle candele e i fenomeni di preaccensione.

L'assenza di ceneri previene il bloccaggio delle fasce elastiche e la formazione di depositi sulle luci di scarico.

Q8 Outboard 2T:

- Garantisce una elevata protezione contro l'usura dei cilindri
- Assicura una notevole fluidità e un ottimo potere automiscelante alle basse temperature, che lo rende idoneo all'uso anche in climi rigidi, su motori a lubrificazione separata e non
- Offre una eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

Caratteristiche

Proprietà	Metodologia	Unità	Grandezze
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	Kg/m ³	870
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	cSt	40
Punto di congelamento	ASTM D 97	°C	-35
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	85
Colore	visivo	-----	Blu

Le caratteristiche sono medie-indicativi e non costituiscono specifica - 202006

Conqord Oil S.r.l.

Via Volpedo, 2 - 15050 Castellar Guidobono (AL)
Tel. +39 02 90595.1 - q8oils@conqordoil.it - www.Q8Oils.it